

## Technische Daten + Ausstattungen Entvliesmaschinen Vliesex

	Vliesex V 460 N	Vliesex V 560 N	Vliesex V 4744 TURBO	Vliesex V 5744 TURBO
Schnittbreite (mm)	430	500	430	500
Schnittleistung (m/min)	37	37	44	44
Transportwalze ohne Umfangsnuten (Messerwalze)	●	●	●	●
Dynamische (gegenlaufende) Edelstahl-Reinigungswalze	●	●	●	●
NOCK Air-Jet Druckluft-Reinigungssystem	●	●	●	●
Fußschalter höhenverstellbar	●	●	●	●
Messerhalter gefedert	●	●	●	●
Messer-Schnellwechselsystem	○	○	○	○
Messerhalter-Feineinstellung	●	●	●	●
Trapezförmiges Gehäuse	●	●	●	●
Transportwalze mit zweierlei Zahnung über die Breite	–	○	–	○
Feststellbare Lenklaufrollen	●	●	●	●
NOCK POWER PLATES®	●	●	●	●
Druckluftanschluss (bar)	5 < p < 10 – Steckkupplung DN 7,2 (G 1/4“ außen)			
Druckluftverbrauch	ca. 250 l/min (Umgebungsdruck)			
Druckminderer einstellbar	●	●	●	●
Motorleistung (kW)	0,75	0,75	1,1	1,1
Elektrischer Anschluss	3 AC - 400 V - 50 Hz <sup>①</sup>			
Gewicht (kg)	150	180	170	200
Maße gesamt B x H x T (mm)	750 x 970 x 700	815 x 970 x 700	750 x 970 x 700	815 x 970 x 700
Edelstahl rostfrei	●	●	●	●
Messerabmessungen (mm)	445 x 20 x 1	510 x 20 x 1	445 x 20 x 1	510 x 20 x 1

① andere Spannungen auf Anfrage

● **serienmäßig**

○ **optional**

NOCK Maschinenbau GmbH  
Industriestraße 14  
77948 Friesenheim  
GERMANY

Telefon +49 (0) 7821-92 38 98-0  
Telefax +49 (0) 7821-92 38 98-18  
E-Mail: info@nock-gmbh.com  
www.nock-gmbh.com