

Technische Daten / Fisch-Enthäutungsmaschinen

Maschinentyp	Schnittbreite	Schnittleistung	Messerspalt (stufenlos)	Maximale Durchlasshöhe	Auflegelänge auf Zufuhrband	Maße gesamt B x H x T	Gewicht	Elektr. Leistungsaufnahme	Elektr. Anschluss	Wasseranschluss	Wasserverbrauch ca.	Druckluft
Freeze Drum Skinner TFE 350	370	12 - 24	0 - 10	40	480	1500 x 1500 x 2600	780	5,0	3 AC - 400 V - 50 (60) Hz	G 3/4" Außen-gewinde	200	bar
Cortex CBF 496	430	19	0 - 5	70	400	800 x 1190 x 1860	240	0,75	3 AC - 400 / 230 V - 50 (60) Hz ¹	G 1/8" Innengewinde	200	-
Cortex CBF 496 SALMON	430	19	0 - 5	70	400	800 x 1190 x 1860	250	0,75				
Skinex SB 496	430	19	0 - 5	70	400	800 x 1190 x 1860	240	0,75				
Skinex QS 888	2 X 200	29 ²	0 - 2	40	540	800 x 1190 x 1820	240	1,1				
Cortex CF 460	430	19	0 - 4	-	-	740 x 960 x 630	150	0,75				
Skinex S 460	430	29	0 - 4	-	-	740 x 960 x 630	160	0,75				
Cortex CF 420	430	19	0 - 3,5	-	-	700 x 420 x 500 (700 x 950 x 600) ³	80 (95) ³	0,75				
Skinex S 420	430	29	0 - 3,5	-	-	700 x 420 x 500 (700 x 950 x 600) ³	80 (95) ³	0,75				
Cortex CF 300 COUNTERBOY	280	19	0 - 3,5	-	-	560 x 320 x 400 (560 x 950 x 500) ³	50 (65) ³	0,25				

¹ Andere Spannungen auf Anfrage

² Geschwindigkeit Zufuhrband

³ mit Untergestell

NOCK Maschinenbau GmbH

Industriestraße 14

77948 Friesenheim

GERMANY

Telefon +49 (0) 7821-92 38 98-0

Telefax +49 (0) 7821-92 38 98-18

E-Mail: info@nock-gmbh.com

www.nock-gmbh.com