

## Technische Daten / Fisch-Enthäutungsmaschinen

Maschinentyp	Schnittbreite	Schnittleistung	Messerspalt (stufenlos)	Maximale Durchlasshöhe	Auftegelänge auf Zufuhrband	Maße gesamt B x H x T	Gewicht	Motorleistung	Elektr. Anschluss	Wasseranschluss	Wasserverbrauch ca.	Druckluft
	mm	m/min	mm	mm	mm	mm	kg	kW			l/h	bar
<b>Cortex CBF 495</b>	430	19	0 - 5	70	400	800 x 1190 x 1660	240	0,75			200	-
<b>Cortex CBF 495 SALMON</b>	430 <sup>⑤</sup>	19	0 - 5	70	400	800 x 1190 x 1660	250	0,75			200	6 - 10
<b>Skinex SB 495</b>	430	19	0 - 5	70	400	800 x 1190 x 1660	240	0,75			200	-
<b>Skinex QS 888</b>	2X 200	29 <sup>②</sup>	0 - 2	40	540	800 x 1190 x 1200/1620 <sup>⑤</sup>	220/240 <sup>⑤</sup>	1,1			200	-
<b>Cortex CF 460</b>	430	19	0 - 4	-	-	740 x 960 x 630	150	0,75			100	-
<b>Skinex S 460</b>	430	29	0 - 4	-	-	740 x 960 x 630	160	0,75			100	-
<b>Cortex CF 420</b>	430	19	0 - 3-5	-	-	700 x 420 x 500 (700 x 950 x 600) <sup>④</sup>	80 (95) <sup>④</sup>	0,75			80	-
<b>Skinex S 420</b>	430	29	0 - 3-5	-	-	700 x 420 x 500 (700 x 950 x 600) <sup>④</sup>	80 (95) <sup>④</sup>	0,75			80	-
<b>Cortex CF 300 COUNTERBOY</b>	280	19	0 - 3-5	-	-	560 x 320 x 400 (560 x 950 x 500) <sup>④</sup>	50 (65) <sup>④</sup>	0,25			50	-

① Andere Spannungen auf Anfrage

② Geschwindigkeit Zufuhrband

③ 2-bahnige Version lieferbar

④ mit Untergestell

⑤ ohne / mit Abfuhrband

**NOCK Maschinenbau GmbH**  
 Industriestraße 14  
 77948 Friesenheim  
 GERMANY

Telefon +49 (0) 7821-99 78 16  
 Telefax +49 (0) 7821-99 78 18  
 E-Mail: [info@nock-gmbh.com](mailto:info@nock-gmbh.com)  
[www.nock-gmbh.com](http://www.nock-gmbh.com)