

Technische Daten / Entschwärtungsmaschinen

Maschinentyp	Schnittbreite	Schnittleistung	maximale Durchlasshöhe	Messerspalt	Auflegelänge auf Zufuhrband	Maße gesamt B x H x T	Außenmaße Zufuhrbandrahmen	Außenmaße Abfuhrbandrahmen	Gewicht	Motorleistung	elektr. Anschluss
	mm	m/min	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kW	
Cortex CB 430	430	19	90	0 - 5	200	800 x 1190 x 1460 / 1010 ^①	650 x 425	650 x 425	205 / 190 ^①	0,75	3 AC - 400 / 230 V - 50 (60) Hz ^②
Cortex CB 496	430	24	90	0 - 5	400	800 x 1190 x 1860 / 1210 ^①	850 x 425	850 x 425	240 / 220 ^①	0,75	
Cortex CB 503	500	29	120	0 - 5	300	865 x 1190 x 1860	850 x 490	850 x 490	265	1,1	
Cortex CB 504	500	29	120	0 - 5	520	865 x 1220 x 2280	1070 x 490	1070 x 490	280	1,1	
Cortex CB 604	600	29	120	0 - 5	520	965 x 1220 x 2280	1070 x 590	1070 x 590	300	1,1	
Cortex CB 704	700	29	120	0 - 5	520	1065 x 1220 x 2280	1070 x 690	1070 x 690	320	1,1	
Cortex CB 501 SERRANO	500	29	125 ^③	0 - 5 ^④	520	865 x 1350 x 2280	1070 x 490	1070 x 490	285	1,1	
Cortex C 420	430	19	–	0 - 4,5	–	700 x 420 x 500	–	–	70	0,75	
Cortex C 460	430	19	–	0 - 4,5	–	750 x 960 x 600	–	–	150	0,75	
Cortex C 560	500	19	–	0 - 4,5	–	815 x 960 x 600	–	–	180	0,75	

- ① mit/ohne optionales Abfuhrband
- ② andere Spannungen auf Anfrage
- ③ größere Durchlasshöhen auf Anfrage
- ④ optional pneumatische Schnellverstellung (3 Stufen, z.B. 0 - 5 / 6 - 11 / 12 - 17 mm)

NOCK Maschinenbau GmbH
 Industriestraße 14
 77948 Friesenheim
 GERMANY

Telefon +49 (0) 7821-99 78 16
 Telefax +49 (0) 7821-99 78 18
 E-Mail: info@nock-gmbh.com
www.nock-gmbh.com