

## Technische Daten + Ausstattungen Entvliesmaschinen Vliesex

	Vliesex V 460 N	Vliesex V 560 N	Vliesex V 4744 TURBO	Vliesex V 5744 TURBO
Schnittbreite (mm)	430	500	430	500
Schnittleistung (m/min)	37	37	44	44
Transportwalze ohne Umfangsnuten (Messerwalze)	●	●	●	●
Dynamische (gegenlaufende) Edelstahl-Reinigungswalze	●	●	●	●
NOCK Air-Jet Druckluft-Reinigungssystem	●	●	●	●
Fußschalter höhenverstellbar	●	●	●	●
Messerhalter gefedert	●	●	●	●
Messer-Schnellwechselsystem	–	–	○	○
Automatische Messerhalter- einrichtung beim Start	–	–	●	●
Barrierefreier Arbeitstisch	–	–	●	●
Feststellbare Lenklaufrollen	●	●	●	●
NOCK POWER PLATES®	●	●	●	●
Druckluftanschluss (bar)	5 < p < 10 – Steckkupplung DN 7,2 (G 1/4“ außen)			
Druckluftverbrauch	ca. 250 l/min (Umgebungsdruck)			
Druckminderer einstellbar	●	●	●	●
Motorleistung (kW)	0,75	0,75	1,1	1,1
Elektrischer Anschluss	3 AC - 400/230 Volt - 50 (60) Hz ①			
Gewicht (kg)	150	180	170	200
Maße gesamt B x H x T (mm)	740 x 960 x 630	800 x 960 x 630	740 x 930 x 630	800 x 930 x 630
Edelstahl rostfrei	●	●	●	●
Messerabmessungen (mm)	460 x 20 x 1	520 x 20 x 1	460 x 20 x 1	520 x 20 x 1

① andere Spannungen auf Anfrage

● **serienmäßig**

○ **optional**

**NOCK Maschinenbau GmbH**  
 Industriestraße 14  
 77948 Friesenheim  
 GERMANY

Telefon +49 (0) 7821-99 78 16  
 Telefax +49 (0) 7821-99 78 18  
 E-Mail: info@nock-gmbh.com  
 www.nock-gmbh.com