

Technische Daten / Ausstattungen

	Cortex CB 495/5K SLICER	Cortex CB 495/7K SLICER	Cortex CB 435/4E COMPACT SLICER
Messerdurchmesser (mm)	200 / 300	200 / 300	200
Max. Durchlasshöhe (mm)	70 / 120	70 / 120	70
Schnittbreite (Arbeitsbreite) (mm)	400	600	300
Lieferbare Abstandsrastrer (mm)	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ①	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ①	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ①
Zufuhrband	●	●	●
Abfuhrband	●	●	○
Bandgeschwindigkeit (m/min)	18 ②	18 ②	18 ②
Verstellbare Seitenanschlüge am Zufuhrband	○	○	○
Motorleistung (kW)	1,5	1,5	1,1
Elektrischer Anschluss	3 AC - 400 / 230 Volt - 50 (60) Hz ③		
Maße gesamt B x H x T (mm)	820 x 1300 x 2450	1020 x 1300 x 2450	700 x 1190 x 1250 ④
Gewicht (kg)	260 ⑤	320 ⑤	200 ⑤
Aushebevorrichtung für Messerwelle	●	●	●
Messerschutzabdeckung	●	●	●
Messerwalze nachjustierbar bei Durchmesserabnahme	●	●	-
Reinigungswagen für 2 Messerwellen	○	○	○
NOCK POWER PLATES®	●	●	●
NOCK EASY FLOW® Sicherheitsabdeckhaube	●	●	●
Feststellbare Lenklaufrollen	●	●	●
Edelstahl rostfrei	●	●	●
Druckluftbedarf	-	-	-

- ① unterschiedliche Abstände in einer Maschine möglich
- ② andere Geschwindigkeiten auf Anfrage
- ③ andere Spannungen auf Anfrage
- ④ ohne Abfuhrband
- ⑤ mit Messerabstand 8 mm und Messerdurchmesser 200 mm

● **serienmäßig**

○ **optional**

NOCK Fleischereimaschinen GmbH
Industriestraße 14
D-77948 Friesenheim
GERMANY

Telefon +49 (0) 7821-99 78 16
Telefax +49 (0) 7821-99 78 18
E-Mail: info@nock-gmbh.com
www.nock-gmbh.com