

## Datos Técnicos / Tipos-Sinopsis máquinas descortezadoras

Tipo de máquina	Ancho de corte	Velocidad de corte	Grosor máx. del producto a descortezar	Hendidura de la cuchilla ①	Espacio disponible banda de alimentación	Dimensiones totales Ancho x Alto x Profundidad (sin/con banda de salida)	Dimensión banda de alimentación	Dimensión banda de salida	Peso (sin banda transportadora de salida)	Potencia del motor	Conexión eléctrica ④
	mm	m/min	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kW	
<b>Standard CB 430</b>	430	19	90	0 - 5	200	800 x 1190 x 1010 / 1460 ⑤	1330 x 370	1330 x 370 ⑤	190	0,75	3 AC - 400 / 230 V - 50 (60) Hz
<b>Cortex CB 435</b>	430	24	90	0 - 5	400	800 x 1190 x 1210 / 1660 ⑤	1730 x 370	1330 x 370 ⑤	210	0,75	
<b>Cortex CB 495</b>	430	24	90	0 - 5	400	800 x 1190 x 1210 / 1660 ⑤	1730 x 370	1330 x 370 ⑤	220	0,75	
<b>Cortex CB 435/5</b>	500	29	90	0 - 5	300	865 x 1190 x 1210 / 1660 ⑤	1730 x 435	1330 x 435 ⑤	230	1,1	
<b>Cortex CB 495/5</b>	500	29	120	0 - 5	300	865 x 1190 x 1210 / 1660 ⑤	1730 x 435	1330 x 435 ⑤	240	1,1	
<b>Cortex CB 595</b>	500	29	120	0 - 5	520	865 x 1220 x 1425 / 2280	2160 x 435	2160 x 435	250	1,1	
<b>Cortex CB 695</b>	600	29	120	0 - 5	520	965 x 1220 x 1425 / 2280	2160 x 535	2160 x 535	265	1,1	
<b>Cortex CB 795</b>	700	29	120	0 - 5	520	1065 x 1220 x 1425 / 2280	2160 x 635	2160 x 635	280	1,1	
<b>Cortex CB 501</b>	500	29	150	0 - 5 ⑤	520	865 x 1350 x 1425 / 2280	2160 x 435	2160 x 435	270	1,1	
<b>Cortex CB 701</b>	700	29	150	0 - 5 ⑤	520	1065 x 1350 x 1425 / 2280	2160 x 635	2160 x 635	300	1,1	
<b>Cortex CB 604</b>	600	29	120	0 - 5	520	965 x 1220 ② x 1425 / 2280	2160 x 535	2160 x 535	280 ②	1,1	
<b>Cortex C 420</b>	430	19	-	0 - 4,5	-	700 x 420 x 500	-	-	70	0,75	
<b>Cortex C 460</b>	430	19	-	0 - 4,5	-	750 x 950 x 600	-	-	150	0,75	
<b>Cortex C 560</b>	500	19	-	0 - 4,5	-	815 x 950 x 600	-	-	180	0,75	

Aire de presión no requerido (excepto opción ⑤ Cortex CB 501/701)

- ① Hendidura más grande de la cuchilla sobre pedido
- ② Con armazón de apoyo (base)
- ③ Banda de salida más larga para equipo con banda de remoción de corteza
- ④ Otras tensiones por pedido
- ⑤ Ajuste rápido neumático opcional (3 graduaciones, p.ej. 0-5 / 6-11 / 12-17 mm)

**NOCK Maschinenbau GmbH**  
 Industriestrasse 14  
 D-77948 Friesenheim  
 ALEMANIA

Teléfono +49 (0) 7821-99 78 16  
 Telefax +49 (0) 7821-99 78 18  
 E-Mail: info@nock-gmbh.com  
 www.nock-gmbh.com