

El equipamiento de las máquinas descortezadoras

Tipo de máquina	Rodillo de presión		Posible de operación abierta (manual)	Banda transportadora de salida	Banda de remoción de corteza (piel)	Mesa cambiable para operación abierta	Bandas modulares plásticas	Montaje de porta cuchilla con suspensión	Rodillo dentado con peine rastrillo	NOCK POWER PLATES®	Tapa de seguridad NOCK EASY-FLOW®	Ruedas giratorias direccionales con frenos	Acero inoxidable	Especialmente apropiada para	
	con suspensión	altura ajustable												empresa pequeña	industria
Standard CB 430	●		●	○		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Cortex CB 435	●		●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Cortex CB 495	●	●	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Cortex CB 435/5	●			○	○		○	●	●	●	●	●	●	●	●
Cortex CB 495/5	●	●		○	○		○	●	●	●	●	●	●		●
Cortex CB 595	●	●		○	○		○	●	●	●	●	●	●		●
Cortex CB 695	●	●		○	○		○	●	●	●	●	●	●		●
Cortex CB 795	●	●		○	○		○	●	●	●	●	●	●		●
Cortex CB 501	●	●		○	○		○	●	●	●	●	●	●		●
Cortex CB 701	●	●		○	○		○	●	●	●	●	●	●		●
Cortex CB 604	●	●		○	○		○	●	●	●	●	● ¹	●		●
Cortex C 420			●						●				●	●	
Cortex C 460			●					●	●	●		●	●	●	●
Cortex C 560			●					●	●	●		●	●	●	●

● **fabricado de serie**

○ **opcional**

Otras opciones:

- Balón de presión inflable (balón suave)
- Sistema integrado NOCK de retorno del producto
- Ajuste rápido neumático del porta cuchilla (CB 501, CB 701)
- Puente de paso para pasar sin tratamiento

¹ Alternativa: sin armazón para integración en las líneas de despiece