

Datos Técnicos / Máquinas Cortadoras con cuchillas circulares

	Cortex CB 495/5K SLICER	Cortex CB 495/7K SLICER	Cortex CB 435/4E COMPACT SLICER
Diámetro de cuchillas (mm)	200 / 300	200 / 300	200
Altura máxima de proceso (mm)	70 / 120	70 / 120	70
Anchura de corte (anchura de proceso) (mm)	400	600	300
Pasos disponibles de distancias de cuchillas (mm)	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ①	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ①	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ①
Cinta / banda transportadora de entrada	●	●	●
Cinta / banda transportadora de salida	●	●	○
Velocidad de corte (m/min)	18 ②	18 ②	18 ②
Guías laterales ajustables en la cinta transportadora de entrada	○	○	○
Potencia del motor (kW)	1,5	1,5	1,1
Conexión eléctrica	3 AC - 400 / 230 Volt - 50 (60) Hz ③		
Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm)	820 x 1300 x 2450	1020 x 1300 x 2450	700 x 1190 x 1250 ④
Peso (kg)	260 ⑤	320 ⑤	200 ⑤
Herramienta para levantar el eje de cuchillas	●	●	●
Cubierta de seguridad para las cuchillas	●	●	●
Rodillo transportador puede ser ajustado cuando el diámetro está disminuyendo	●	●	-
Vagón de limpieza para 2 ejes de cuchillas	○	○	○
Placas de refuerzo NOCK POWER PLATES®	●	●	●
Cubierta de seguridad NOCK EASY FLOW®	●	●	●
Ruedas de rodillo con cerraduras	●	●	●
Acero inoxidable	●	●	●
Consumo aire comprimido	-	-	-

- ① Diferente distancia de cuchillas en una máquina es posible
- ② Otras velocidades de corte bajo pedido
- ③ Otros voltajes bajo pedido
- ④ Sin cinta transportadora de salida
- ⑤ Con distancia de cuchillas 8 mm y diámetro de cuchillas 200 mm

● estándar

○ opcional

NOCK Maschinenbau GmbH
Industriestrasse 14
D-77948 Friesenheim
ALEMANIA

Teléfono +49 (0) 7821-99 78 16
Telefax +49 (0) 7821-99 78 18
E-Mail: info@nock-gmbh.com
www.nock-gmbh.com