

Datos técnicos + equipamiento Máquinas desveladoras / desmembranadoras Vliesex

	Vliesex V 460N	Vliesex V 560N	Vliesex V 4744 TURBO	Vliesex V 5744 TURBO
Ancho de corte (mm)	430	500	430	500
Velocidad de corte (m/min)	37	37	44	44
Rodillo de transporte sin ranuras en la circunferencia	●	●	●	●
Rodillo de limpieza dinámico (rotación en sentido opuesto) de acero inoxidable	●	●	●	●
Sistema neumático de limpieza por aire comprimido NOCK Air-Jet	●	●	●	●
Pedal ajustable en altura	●	●	●	●
Porta cuchilla amortiguado por resortes	●	●	●	●
Sistema de cambio rápido de la cuchilla	–	–	○	○
Ajuste automático del porta cuchilla al arrancar la máquina	–	–	●	●
Mesa de procesamiento accesible sin obstáculos	–	–	●	●
Ruedas direccionales con frenos	●	●	●	●
NOCK POWER PLATES®	●	●	●	●
Conexión de aire comprimido (bar)	5 < p < 10 – Acople rápido DN 7.2 (G 1/4" exterior)			
Consumo de aire comprimido	Aprox. 250 l/min (presión ambiental)			
Reductor de presión ajustable	●	●	●	●
Potencia motor (kW)	0,75	0,75	1,1	1,1
Conexión eléctrica	3 AC - 400/230 Volt - 50 (60) Hz ¹			
Peso (kg)	150	180	170	200
Medidas totales (ancho x altura x profund.)	740 x 960 x 630	800 x 960 x 630	740 x 930 x 630	800 x 930 x 630
Acero inoxidable	●	●	●	●
Dimensiones de la cuchilla (mm)	460 x 20 x 1	520 x 20 x 1	460 x 20 x 1	520 x 20 x 1

¹ Otro voltaje por pedido

- Estándar
- Opcional

NOCK Maschinenbau GmbH
 Industriestrasse 14
 77948 Friesenheim
 ALEMANIA

Tel: +49 (0) 7821-99 78 16
 Fax: +49 (0) 7821-99 78 18
 E-mail: info@nock-gmbh.com
 www.nock-gmbh.com