

Datos técnicos + equipamiento Máquinas cortadoras de Doner y Gyros

	Cortex CB 435 KEBAB	Cortex CB 435/5 KEBAB	Cortex CB 495 GYROS
Ancho de corte (mm)	430	500 ¹	430
Velocidad de corte (m/min)	24	28	24
Sistema de retorno del producto integrado (NOCK Integrated Product Return System®)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alternativa: banda transportadora de salida para la carne no cortada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banda transportadora de salida para la carne cortada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rodillo de presión amortiguado por muelles	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Altura ajustable	-	-	<input checked="" type="radio"/>
Brecha de cuchilla infinitamente ajustable (mm)	0,5 - 8 ²	0,5 - 8 ²	2 - 10 ²
Espacio disponible en banda transportadora de entrada (mm)	400 ⁴	400 ⁴	400 ⁴
Rodillo dentado con peine rascador	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Porta cuchilla amortiguado por muelles	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Altura máx. del producto (mm)	90	90	90
Ruedas direccionales con frenos	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
NOCK POWER PLATES®	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Potencia del motor (kW)	0,75	1,1	0,75
Conexión eléctrica	3 AC - 400/230V - 50(60) Hz - CEKON 16 A ³		
Peso (kg)	210	230	220
Dimensiones totales ancho x alt. x profund. (mm)	800 x 1190 x 1210	865 x 1190 x 1210	800 x 1190 x 1210
Acero inoxidable	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Disponible como multi sistema de corte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- ¹ Disponibles otros anchos de corte (ej. 600 mm)
- ² Opcional otros grosores disponibles
- ³ Otros voltajes disponibles bajo pedido
- ⁴ En caso de sistema de retorno del producto integrado (NOCK Integrated Product Return System®)

Estándar

Opcional

NOCK Maschinenbau GmbH
 Industriestrasse 14
 77948 Friesenheim
 ALEMANIA

Telefon +49 (0) 7821-99 78 16
 Telefax +49 (0) 7821-99 78 18
 E-Mail: info@nock-gmbh.com
 www.nock-gmbh.com