

Technische Daten / Entschwärtungsmaschinen

Maschinentyp	Schnittbreite	Schnittleistung	maximale Durchlasshöhe	Messerspalt	Auflegelänge auf Zufuhrband	Maße gesamt B x H x T	Außenmaße Zufuhrbandrahmen	Außenmaße Abfuhrbandrahmen	Gewicht	Motorleistung	elektr. Anschluss
	mm	m/min	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kW	
Cortex CB 435	430	24	90	0 - 5	400	800 x 1190 x 1660 / 1210 ¹	850 x 425	650 x 425	225 / 210 ¹	0,75	3 AC - 400 V - 50 Hz
Cortex CB 496	430	24	90	0 - 5	400	800 x 1190 x 1860 / 1210 ¹	850 x 425	850 x 425	240 / 220 ¹	0,75	
Cortex CB 503	500	29	120	0 - 5	300	865 x 1190 x 1860	850 x 490	850 x 490	265	1,1	
Cortex CB 504	500	29	120	0 - 5	520	865 x 1220 x 2280	1070 x 490	1070 x 490	280	1,1	
Cortex CB 604	600	29	120	0 - 5	520	965 x 1220 x 2280	1070 x 590	1070 x 590	300	1,1	
Cortex CB 704	700	29	120	0 - 5	520	1065 x 1220 x 2280	1070 x 690	1070 x 690	320	1,1	
Cortex CB 501 SERRANO	500	29	125 ³	0 - 5 ⁴	520	865 x 1350 x 2280	1070 x 490	1070 x 490	285	1,1	
Cortex C 420	430	19	-	0 - 4,5	-	700 x 420 x 500	-	-	70	0,75	
Cortex C 460 C 560	430/500	19	-	0 - 4,5	-	750 / 815 x 960 x 750	-	-	150/180	0,75	
Cortex C 660 C 860	600/800	19	-	0 - 4,5	-	915 / 1115 x 980 x 750	-	-	170/200	0,75	
Cortex C 560 DBD	500	19	-	0 - 4,5 0 - 40	-	815 x 1020 x 750	-	-	190	0,75	

¹ mit / ohne optionales Abfuhrband

² andere Spannungen/Frequenzen auf Anfrage

³ größere Durchlasshöhen auf Anfrage

⁴ optional pneumatische Schnellverstellung
(3 Stufen, z.B. 0 - 5 / 6 - 11 / 12 - 17 mm)



NOCK Maschinenbau GmbH

Industriestraße 14

77948 Friesenheim

GERMANY

Telefon +49 (0) 7821-92 38 98-0

Telefax +49 (0) 7821-92 38 98-18

E-Mail: info@nock-gmbh.com

www.nock-gmbh.com