

Maschinenausstattung / Fisch-Enthäutungsmaschinen

Maschinentyp	Automatische Maschine mit Zufuhrband und Abfuhrband	Offene Ständermaschine	Offene Tischmaschine	Untergestell	Enthäutungstechnologie	Enthäutungsarten			Messerhalter- aufhängung gefedert	NOCK ICO® Sicherheits- System	NOCK POWER PLATES®	NOCK EASY-FLOW® Sicherheits- abdeckhaube	Feststell- bare Lenk- Laufrollen	Edelstahl rostfrei
						Abziehen (silver skinning)	dünnes Enthäuten	tiefes Enthäuten						
Freeze Drum Skinner TFE	●				GF	●	●	●	Bandmesser		●	●	●	●
Cortex CBF 496	●				CF	●	●	●	●		●	●	●	●
Skinex SB 496	●				S	●	●	●	●		●	●	●	●
Skinex QS 888	●				S	●	●	● ¹	●		●	●	●	●
Cortex CF 460		●			CF	●	●	● ¹	●	○	●		●	●
Skinex S 460		●			S	●	●	● ¹	●	○	●	●	●	●
Cortex CF 420			●	○	CF	●	●	● ¹		○				●
Skinex S 420			●	○	S	●	●	● ¹		○				●
Cortex CF 300 COUNTERBOY			●	○	CF	●	●	● ¹						●

Weitere Optionen (je nach Maschinentyp):

- Luftbefüllter Andruckballon
- Ultraweiche Andruckräder
- Hautabfuhrband
- Transportwalze mit gröberer oder feinerer Zahnung
- Fußschalter für „manuelles“ Arbeiten an offener Bandmaschine
- Wendevorrichtung zur beidseitigen Enthäutung von Flachfischen

● **serienmäßig**

○ **optional**

① **begrenzt**

CF = Zahnwalze mit Abstreiferkamm

GF = Gefriertrommel

S = Transportwalze ohne Umfangsnuten,
mit gegenlaufender (dynamischer) Reinigungswalze