

## Technische Daten + Ausstattungen / Rundmesser-Schneidemaschinen SLICER

	Cortex CB 495/5K SLICER	Cortex CB 495/7K SLICER	Cortex CB 435/4E COMPACT SLICER	Cortex CB 435/4E HVC HORIZONTAL-VERTICAL CUTTER
Schnitttrichtung	vertikal	vertikal	vertikal	horizontal + vertikal
Durchmesser der Rundmesser (mm)	200 / 300	200 / 300	200	200
Max. Durchlasshöhe (mm)	70 / 120	70 / 120	70 (40)	70
Schnittbreite (Arbeitsbreite) (mm) ca.	400	600	300	370/300
Lieferbare Abstandsraaster für Rundmesser (mm)	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 <sup>①</sup>			
Durchschneidewalze mit Schnellwechselsystem	●	●	●	●
Zufuhrband (Rahmenseitenmaße) mm	1170 x 490	1170 x 690	850 x 425	1390 x 425
Abfuhrband (Rahmenseitenmaße) mm	1170 x 490	1170 x 690	○ (650 x 425)	650 x 425
Bandgeschwindigkeit (m/min)	18 <sup>②</sup>	18 <sup>②</sup>	18 <sup>②</sup>	25 <sup>② ⑥</sup>
Verstellbare Seitenanschlüge am Zufuhrband	○	○	-	-
Motorleistung (kW)	1,5	1,5	1,1	1,3
Elektrischer Anschluss	3 AC - 400 V - 50 Hz <sup>③</sup>			
Maße gesamt B x H x T (mm)	820 x 1300 x 2450	1020 x 1300 x 2450	700 x 1190 x 1720 <sup>④</sup>	1530 x 1400 x 2550
Gewicht (kg)	260 <sup>⑤</sup>	320 <sup>⑤</sup>	220 <sup>⑤ ④</sup>	385 <sup>⑤</sup>
Aushebevorrichtung für Messerwalze	●	●	●	●
Messerwalze nachjustierbar bei Durchmesserabnahme	●	●	-	-
NOCK POWER PLATES®	●	●	●	●
NOCK EASY FLOW® Sicherheitsabdeckhaube	●	●	●	●
Feststellbare Lenklaufrollen	●	●	●	●
Edelstahl rostfrei	●	●	●	●

● **serienmäßig**  
○ **optional**

- ① unterschiedliche Abstände in einer Maschine möglich
- ② andere Geschwindigkeiten auf Anfrage
- ③ andere Spannungen auf Anfrage
- ④ mit optionalem Abfuhrband
- ⑤ mit Messerabstand 8 mm und Messerdurchmesser 200 mm
- ⑥ produktabhängig

Maschinen mit 900 mm Arbeitsbreite auf Anfrage.



**NOCK Maschinenbau GmbH**  
Industriestraße 14  
77948 Friesenheim  
GERMANY

Telefon +49 (0) 7821-92 38 98-0  
Telefax +49 (0) 7821-92 38 98-18  
E-Mail: [info@nock-gmbh.com](mailto:info@nock-gmbh.com)  
[www.nock-gmbh.com](http://www.nock-gmbh.com)