

Die NOCK Entschwartungsmaschine Cortex CB 460

Einsatzbereiche

Entschwartungsmaschine mit mittellangem Zufuhrband für automatischen Bandbetrieb und für „manuelles“ Entschwarten im offenen Betrieb.

Automatische Entschwartung aller flachen und hohen Teilstücke wie Bauchspeck, Rückenspeck, Deckelspeck, Abschnitte, Schulter usw.

Entschwarten runder Teilstücke wie z.B. geschlossenem Schinken mit offener Maschine im manuellen Betrieb.

Maschinenausstattung

- Zufuhrband
- Abfuhrblech
- **Ablageblech** für Zentrierung des Stapelbehälters (E1, E2), ohne Werkzeug herausnehmbar
- **Eingriffsschutz hinten für höhere Arbeitssicherheit**
- Messerspalt stufenlos einstellbar
- Messerhalteraufhängung gefedert für perfekte Entschwartungs-Ergebnisse
- Zahnwalze mit Abstreiferkamm
- **Zufuhr-Wechseltisch und Fußschaltleiste** zum Entschwarten runder Produkte mit offener Maschine (Umbau mit wenigen Handgriffen)
- **NOCK EASY-FLOW®** Sicherheitsabdeckhaube für vorbildliche Arbeitssicherheit
- **NOCK POWER PLATES®** für besondere Robustheit und Servicefreundlichkeit



Cortex CB 460

Optionen

- Abfuhrband
- Kunststoff-Gliederbänder (Modulbänder)
- Luftbefüllter Andruckballon
- Reinigungswagen / Aufbewahrungswagen



Rückansicht, Cortex CB 460

Weitere Vorteile

- Niedrige Seitenwangen für optimales Arbeiten im offenen Betrieb
- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl mit 15 mm dicken Basisplatten (NOCK POWER PLATES®) im Innenraum für NOCK-typische Robustheit und Langlebigkeit
- Werkstoffe mit Lebensmittelkontakt entsprechen den aktuellen Hygienebestimmungen
- Made in Germany



Cortex CB 460 mit Zufuhr-Wechseltisch

Technische Daten Cortex CB 460

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Schnittbreite (mm) : | 430 |
| Schnittleistung (m/min) : | 24 |
| Max. Durchlasshöhe (mm) : | 90 |
| Motorleistung (kW) : | 0,75 |
| Elektrischer Anschluss : | 3 AC – 400 V – 50 Hz 1) |
| Gewicht (kg) : | 218 2) |
| Maße gesamt B x H x T (mm) : | 770 x 1190 x 1200 2) |

NOCK Maschinenbau GmbH

Industriestraße 14
77948 Friesenheim
GERMANY
Telefon: +49 (0) 7821 / 923898-0
Telefax: +49 (0) 7821 / 923898-18
E-Mail: info@nock-gmbh.com
Internet: www.nock-gmbh.com

- 1) andere Spannungen auf Anfrage
2) ohne Abfuhrband