



Know-how in food processing!

Die NOCK Kombinationsmaschine Cortex CBV 460

Einsatzbereiche

Automatische Entschwartung von flachen und hohen Teilstücken.

Entschwarten großer runden Teilstücke im offenen (manuellen) Betrieb.

Entvliesen / Enthäuten von Schwein, Rind, Kalb, Lamm, Wild, Puten und Geflügel im offenen (manuellen) Betrieb.

Maschinenausstattung

- **Transportwalze ohne Umfangsnuten = Messerwalze**
- **Zweitouriger Motor**
- **Dynamische Edelstahl-Reinigungswalze und NOCK Air-Jet Druckluft-Reinigungssystem** halten die Transportwalze während des Betriebes dauerhaft sauber
- **Messerspalt stufenlos einstellbar**
- **Messerhalteraufhängung gefedert** für perfekte Enthäutungs-Ergebnisse
- **Andruckwalze gefedert und 3-stufig höhenverstellbar**
- **Zufuhrband und Andruckwalze** für automatischen Bandbetrieb, ohne Werkzeug herausnehmbar
- **Zufuhr-Wechseltisch und Fußschaltleiste** zum Enthäuten mit offener Maschine (Umbau mit wenigen Handgriffen)
- **Abfuhrblech**
- **Sicherheitsabdeckhaube**
- **Eingriffschutz hinten** für höhere Arbeitssicherheit
- **NOCK POWER PLATES®** für besondere Robustheit und Servicefreundlichkeit
- **Zentrierblech** positioniert den Stapelbehälter (E1, E2), ohne Werkzeug herausnehmbar



Cortex CBV 460



Cortex CBV 460, Rückansicht mit optionalem Abfuhrband

Optionen

- **Abfuhrband mit Sicherheitsabdeckhaube für höhere Arbeitssicherheit**
- **Kunststoff-Gliederbänder (Modulbänder)**
- **Luftbefüllter Andruckballon**
- **Reinigungswagen / Aufbewahrungswagen**

Weitere Vorteile

- **Niedrige Seitenwangen** für optimales Arbeiten im offenen Betrieb
- **Made in Germany**



Cortex CBV 460, offener Betrieb

Technische Daten Cortex CBV 460

Schnittbreite :	430 mm
Schnittleistung :	17 m/min (Entschwarten) 31 m/min (Entvliesen)
Max. Durchlasshöhe :	90 mm
Motorleistung :	0,55 / 0,88 kW
Elektrischer Anschluss :	3 L - PE - 400 V - 50 Hz ¹⁾
Gewicht :	218 / 230 kg ²⁾
Maße gesamt B x H x T :	800 x 2025 x 1250 / 1820 mm ²⁾

NOCK Maschinenbau GmbH
 Industriestraße 14
 77948 Friesenheim
 DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0) 7821 / 923898-0
 Telefax: +49 (0) 7821 / 923898-18
 E-Mail: info@nock-gmbh.com
 Internet: www.nock-gmbh.com

- 1) andere Spannungen auf Anfrage
 2) ohne/mit Abfuhrband