

Technische Daten + Ausstattungen / Skinex SBW 496 WHITE FISH

Schnittbreite	430 mm
Geschwindigkeit Zufuhrband	28 m/min
Messerspalt (stufenlos)	0 - 3 mm
Maximale Durchlasshöhe	70 mm
Enthäutungstechnologie	S-Technologie mit Transportwalze ohne Umfangsnuten, mit dynamischer Reinigungswalze
NOCK ACTIVE SKIN GRIPPER® ASG	<input checked="" type="checkbox"/>
Andruckvorrichtung	NOCK MULTI-DISC® Andruckband
Enthäutung durch Abziehen mit stumpfem Messer („silver skinning“)	<input checked="" type="checkbox"/>
Enthäutung mit scharfem Messer	<input checked="" type="checkbox"/> ①
Zufuhrband	<input checked="" type="checkbox"/>
Abfuhrband	<input checked="" type="checkbox"/>
Hautabfuhrband	<input type="checkbox"/>
Freie Auflegelänge auf Zufuhrband	400 mm
Maße gesamt B x H x T	750 x 1220 x 1820 mm
Gewicht	260 kg
Motorleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	3 AC - 400 V - 50 Hz ② IEC 60309 16 A 6h
Druckluftanschluss	5 < p < 10 bar
Druckluftbedarf	ca. 50 l/min (Umgebungsdruck)
Wasseranschluss	G 1/2 Innengewinde
Wasserverbrauch	ca. 200 l/h
NOCK POWER PLATES®	<input checked="" type="checkbox"/>
NOCK EASY FLOW® Sicherheitsabdeckhaube	<input checked="" type="checkbox"/>
Feststellbare Lenklaufrollen	<input checked="" type="checkbox"/>
Edelstahl rostfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Transportwalze aus V4A-Edelstahl	<input checked="" type="checkbox"/>
Edelstahl-Wälzlager	<input checked="" type="checkbox"/>

serienmäßig

optional

① mit aktiviertem NOCK ACTIVE SKIN GRIPPER® ASG

② andere Spannungen auf Anfrage



NOCK Maschinenbau GmbH
Industriestraße 14
77948 Friesenheim
GERMANY

Telefon +49 (0) 7821-92 38 98-0
Telefax +49 (0) 7821-92 38 98-18
E-Mail: info@nock-gmbh.com
www.nock-gmbh.com