



REBANADORA CON REJILLA DE CORTE MBC 330 SLICER



Cortadora provista con cuchillas para la rejilla **de corte** para rebanar cuidadosamente piezas de pollo cocido y asado, deshuesado y no congelado, así como para otros tipos de carne.

- Menor superficie de contacto de las cuchillas con el producto y menor grosor de las cuchillas comparado con las cortadoras de cuchillas circulares
- **Diseño higiénico NOCK** probado
- Corte perfecto gracias al gran recorrido de corte y a la cuchilla con filo ondulado

Rebanadora con rejilla de corte MBC 330 SLICER



Equipamento estándar

- Banda transportadora de alimentación
- Banda transportadora de salida
- Carcasa de máquina compacta
- Equipo móvil con ruedas bloqueables
- Cuchillas con filo ondulado/liso para obtener los mejores resultados de corte
- Elevación alta de las cuchillas de 130 mm, para el corte especialmente cuidadoso y una larga vida útil de las cuchillas
- **Rejilla de corte** fácil de cambiar; distancia estándar entre cuchillas: 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 mm
- **Placa guía adaptable** a productos de diferentes alturas, regulable en altura de 40/80 mm
- **NOCK POWER PLATES®** para garantizar robustez notable y facilidad de mantenimiento notables
- Protección delantera y trasera mediante **cubiertas de seguridad**
- Banda transportadora de alimentación con rieles guía laterales para la máxima higiene en el proceso
- Bandas transportadoras desmontables en segundos, sin necesidad de herramientas
- **Carro de limpieza** para el almacenamiento seguro y la limpieza de partes desmontables como: Bastidor de banda de entrada y de salida, bandas, placa guía y rieles guía. Además, para fijar la rejilla de corte al cambiar las cuchillas o al cambiar las distancias entre cuchillas.

Optionen

- Otras rejillas de corte disponibles, con una distancia diferente entre cuchillas, o bien una rejilla de corte con varias distancias entre cuchillas
- Dispositivo de deslizamiento para eliminar restos de carne entre las cuchillas para cortes individuales
- Versión más ancha de esta máquina (**MBC 660 SLICER**), para la operación **en línea**

Datos Técnicos

Ancho de corte	330 mm
Rendimiento de corte ⁽¹⁾	2 t / 8 h
Altura máxima de entrada ⁽²⁾	40/80 mm
Longitud de colocación de producto sobre la banda de alimentación	200 mm
Potencia del motor	1,35 kW
Conexión eléctrica ⁽³⁾	3 L+PE – 400 V – 50 Hz
Peso	350 kg
Dimensiones totales, An x Al x P	930 x 1650 x 2150 mm
Conexión de aire comprimido	5 < p < 10 bar, Acoplamiento DN 7.2
Aire comprimido requerido	aprox. 50 l/min (con 6 bar)

⁽¹⁾ Según producto

⁽²⁾ Otras alturas por pedido

⁽³⁾ Voltaje diferente por pedido

Sujeto a cambios técnicos

Stand: 11/2024

